

ESMALTE SINTÉTICO

1. DESCRIPCIONES GENERALES

Es un esmalte a base de resinas sintéticas y de pigmentos de alta calidad con buena solidez a la luz y a la intemperie, un buen poder cubriente y de acabado brillante.

2. PROPIEDADES FÍSICAS

Tipo	:	alquídica
Acabado	:	brillante
Color	:	según carta de colores
Componentes	:	uno
Sólidos por peso (%)	:	33 +/- 2% según color
Densidad	:	3.83 +/- 0.2 Kg

3. RECOMENDACIONES DE USOS

Se recomienda usar en interiores y exteriores, en mantenimiento industrial y doméstico, sobre superficies metálicas, de madera y concreto donde se desee tener un acabado brillante.

4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Toda superficie a aplicar, deberá estar libre de óxido, grasa, polvo o cualquier otro contaminante. Para superficies metálicas se recomienda la limpieza con acondicionador de metales DURON, en caso de presencia de óxido realizar un previo lijado y colocar una base anticorrosiva DURON o base zincromato DURON.

Para las superficies de concreto se deben eliminar todos los residuos contaminantes que se encuentran sobre la superficie con una lija fina.

Para las superficies de madera estas deben estar completamente secas y sin residuos que afecten el acabado final, para ello aplique una técnica de lijado con lija fina.

5. DATOS DE APLICACIÓN

Método de aplicación	: brocha, rodillo o soplete convencional.
Viscosidad de aplicación (Copa Ford. # 4)	: 18 a 20 segundos
Diluyente	: aguarrás, Thinner acrílico
Secado duro	: 24 +/- 1 hora
Secado al tacto	: 5 +/- 1 hora
Repintado	: 16 horas
Rendimiento teórico	: 49 m ² +/- 2 a 1 mills
Rendimiento práctico	: 34 m ² +/- 2 a 1 mills

6. MANEJO DEL PRODUCTO

ALMACENAMIENTO: 12 meses bajo techo en lugares secos en un rango de temperatura de 4°C a 38°C

INFLAMABILIDAD: inflamable a 27°C

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Usar equipos de protección personal como guantes, gafas y máscara.

7. PRESENTACIÓN DEL ENVASE



envase de hojalata de 1 galón o 3.785 L.

envase de hojalata de 5 galones o 18.925L

cilindro de 55 galones

8. INFORMACIÓN IMPORTANTE

Todos los materiales, información y diseños contenidos en este documento no podrán modificarse bajo ninguna circunstancia. La violación de este aviso será considerada un delito y será severamente castigada según las leyes aplicables.

NOTAS. -La información aquí contenida es confiable y vigente a la fecha de su emisión, sin embargo, puede variar sin previo aviso. No constituye garantía de performance, ya que existen factores de aplicación fuera de nuestro control y fuera de los alcances de la presente información. Para una recomendación específica, ponerse en contacto con nuestro Representante de Ventas.

PINTURAS DURON S.R.L.
20126015900

www.pinturasduron.com.pe

C.P.Las Piedritas -Mz.D Lte.8 -Carabayllo-Lima Telf: 98162025-998328157 correo:
pinturasduron@hotmail.com / pinturasduron@ventas.com