

MASS GLOSS

1. DESCRIPCIONES GENERALES

Es un producto elaborado con resinas de secado rápido y pigmentos estables a la luz, que brindan al producto excelente brillo y gran dureza.

2. PROPIEDADES FÍSICAS

Tipo	:	metacrilada
Acabado	:	brillante
Color	:	según carta de colores
Componentes	:	uno
Sólidos por peso (%)	:	41 +/- 5%
Viscosidad (min) a (25°C)	:	8´a 16´ copa Ford #4
Densidad	:	4.0 +/- 0.2 Kg
Espesor película seca	:	
Recomendado	:	7-10 mills / 175-250 micras
Número de capas	:	una

3. RECOMENDACIONES DE USOS

Se recomienda para el pintado automotriz y línea blanca, por su rápida velocidad en secado y excelente brillo.

También es muy utilizado en metal mecánica y uso doméstico.

4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Toda superficie a aplicar, deberá estar libre de óxido, grasa, polvo o cualquier otro contaminante.

En superficies metálicas, deberá ser eliminado totalmente el óxido, para lo cual recomendamos nuestro acondicionador de metales, luego aplicar una base anticorrosiva como la base zincromato o base automotriz.

5. DATOS DE APLICACIÓN

Método de aplicación	: Soplete convencional.
Viscosidad de aplicación (Copa Ford. # 4)	: 18 a 20 segundos
Diluyente	: Thinner acrílico
Dilución	: 50% máximo
N° de Manos	: Dos
Secado duro	: 16 Horas
Secado al tacto	: 30 minutos
Repintado	: 4 horas mínimo
Rendimiento aproximado	: 32 – 36 m ² /gl. (3 – 4 mills) (*)
Rendimiento aproximado	: 64 – 72 m ² /gl. (1.5 – 2 mills) (*)

*considerar pérdidas por aplicación según el método usado y retoques.

6. MANEJO DEL PRODUCTO

ALMACENAMIENTO: 12 meses bajo techo en lugares secos en un rango de temperatura de 4°C a 38°C

INFLAMABILIDAD: inflamable a 27°C

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Usar equipos de protección personal como guantes, gafas y máscara.

7. PRESENTACIÓN DEL ENVASE



envase de hojalata de 1 galón o 3.785 L.

envase de hojalata de 5 galones o 18.925L

cilindro de 55 galones

8. INFORMACIÓN IMPORTANTE

Todos los materiales, información y diseños contenidos en este documento no podrán modificarse bajo ninguna circunstancia. La violación de este aviso será considerada un delito y será severamente castigada según las leyes aplicables.

NOTAS. -La información aquí contenida es confiable y vigente a la fecha de su emisión, sin embargo, puede variar sin previo aviso. No constituye garantía de performance, ya que existen factores de aplicación fuera de nuestro control y fuera de los alcances de la presente información. Para una recomendación específica, ponerse en contacto con nuestro Representante de Ventas.

PINTURAS DURON S.R.L.
20126015900

www.pinturasduron.com.pe

C.P.Las Piedritas -Mz.D Lte.8 -Carabayllo-Lima Telf: 98162025-998328157 correo:
pinturasduron@hotmail.com / pinturasduron@ventas.com