

## ULTRA GLOSS

### 1. DESCRIPCIONES GENERALES

Producto con resinas de secado rápido y pigmentos estables a la luz, que brindan al producto excelente brillo y gran dureza.

### 2. PROPIEDADES FÍSICAS

Tipo	: resina metacrilada
Acabado	: brillante
Color	: según carta de colores
Solventes fiscalizados (%)	: 27.5
Otros volátiles (%)	: 22.5
Sólidos por peso (%)	: 48 +/- 2
Densidad (Kg/Gl)	: 3.8 +/- 0.2
Viscosidad (25°C)	: 2'30'' - 3'copa Ford #4 a 25°C
Espesor película seca	
Recomendado	: 7-10 mills / 175-250 micras
Número de capas	: una

### 3. RECOMENDACIONES DE USOS

Se recomienda para el repintado automotriz y línea blanca, por su rápida velocidad en secado y excelente brillo.

También es muy utilizado en metal mecánica y uso doméstico.

### 4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Toda superficie a aplicar, deberá estar libre de óxido, grasa, polvo o cualquier otro contaminante.

En superficies metálicas, deberá ser eliminado totalmente el óxido, para lo cual recomendamos nuestro acondicionador de metales, luego aplicar una base anticorrosiva como la base zincromato o base automotriz.

## 5. DATOS DE APLICACIÓN

Método de aplicación	: Soplete convencional.
Viscosidad de aplicación (Copa Ford. # 4)	: 18" a 20"
Diluyente	: Thinner acrílico
Dilución	: 50% máximo
N° de Manos	: Dos
Secado duro	: 16 Horas
Secado al tacto	: 30 minutos
Repintado	: 4 horas mínimo
Rendimiento aproximado	: 30 – 34 m <sup>2</sup> / gl. (3 – 4 mills) (*)
Rendimiento aproximado	: 60 – 68 m <sup>2</sup> /gl. (1.5 – 2 mills) (*)

\* considerar pérdidas por aplicación según el método usado y retoques.

## 6. MANEJO DEL PRODUCTO

**ALMACENAMIENTO:** 12 meses bajo techo en lugares secos en temperaturas entre 4°C a 38°C.

**INFLAMABILIDAD:** inflamable a 27°C

**MEDIDAS DE PROTECCIÓN:** Usar equipos de protección personal como guantes, gafas y máscara.

## 7. PRESENTACIÓN DEL ENVASE



Envase de hojalata de 1 galón o 3.785 L.

Envase de lata de 5 galones

## 8. INFORMACIÓN IMPORTANTE

Todos los materiales, información y diseños contenidos en este documento no podrán modificarse bajo ninguna circunstancia. La violación de este aviso será considerada un delito y será severamente castigada según las leyes aplicables.

NOTAS. -La información aquí contenida es confiable y vigente a la fecha de su emisión, sin embargo, puede variar sin previo aviso. No constituye garantía de performance, ya que existen factores de aplicación fuera de nuestro control y fuera de los alcances de la presente información. Para una recomendación específica, ponerse en contacto con nuestro Representante de Ventas.

**PINTURAS DURON S.R.L.**  
20126015900

[www.pinturasduron.com.pe](http://www.pinturasduron.com.pe)

C.P.Las Piedritas -Mz.D Lte.8 -Carabayllo-Lima Telf: 98162025-998328157 correo:  
[pinturasduron@hotmail.com](mailto:pinturasduron@hotmail.com) / [pinturasduron@ventas.com](mailto:pinturasduron@ventas.com)